



## Tankinstallaties Installations de distribution

### 4 Tankinstallaties Installations de distribution

4.1	Fuelmaster	Fuelmaster
4.2	Fuel point standaard type I	Fuel point standard type I
4.3	Fuel point premium	Fuel point premium



## Fuelmaster

### Tank:

- Dubbelwandige opslagtank voor diesel
- Vuldop met ontluuchting
- Elektronische overvulbeveiliging
- Draadloze inhoudsmeting met permanente lekdetectie (Watchman Sonic Plus)
- Enkel verplaatsbaar in lege toestand

### Uitvoering

#### Pompsysteem 220V bij FM 1200 & 2500

- Debiet: 56L/min
- 4m mazoutslang met automatisch pistool
- Mechanisch telwerk K33
- Opgeborgen achter een stevige deur (afsluitbaar)
- Cim-tek water -en vuilfilter (optioneel)
- Extra mazoutslang - per lopende meter (optioneel)

#### Pompsysteem 220V bij FM 3500, 5000 & 9000

- Debiet: 72L/min
- 6m mazoutslang met automatisch pistool
- Mechanisch telwerk K33
- Opgeborgen achter een stevige deur (afsluitbaar)
- Cim-tek water -en vuilfilter (optioneel)
- Extra mazoutslang - per lopende meter (optioneel)

De Fuelmaster is ook verkrijgbaar met een registratiepomp (CUBE 70MC), op deze manier worden alle gegevens van de tankbeurten bewaard.



Type	Inhoud	Breedte	Hoogte	Lengte	Gewicht
FM1200	1200L	1240	1790	1900	135 kg
FM2500	2500L	1460	1850	2460	215 kg
FM3500	3500L	2200	1960	2850	245 kg
FM5000	5000L	2230	2340	2850	285 kg
FM9000	9000L	2480	2950	3280	595 kg



1200L



2500L



3500L



5000L



9000L



## Fuelmaster

### Toebehoren:

- Cube 70MC
- Kitkeys: manager key + 10 user keys + key-readere + software
- Extra user keys (10 stuks)
- Cim-tek filter: gemonteerd in Fuelmaster
- Extra mazoutslang: gemonteerd in Fuelmaster



Art. nr. FM1200	Art. nr. FM2500	Art. nr. FM3500	Art. nr. FM5000	Art. nr. FM9000	Omschrijving	Debiet pomp
26211	26212	26213	26212	26215	zonder pomp	/
26201	26202	/	/	/	met pomp 220V	56L/min
/	/	26203	26204	26205	met pomp 220V	72L/min
/	26222	26223	26224	26224	met Cube 70MC	72L/min
41091	41091	41091	41091	41091	kit keys	/
41094	41094	41094	41094	41094	extra user keys - 10 stuks	/
26230	26230	26230	26230	26230	Cim-tek filter	/
26231	26231	26231	26231	26231	extra mazoutslang - per lopende meter	/



## Fuel point standaard type I Fuel point standard type I

### Dubbelwandige tankinstallatie uitgerust met pomp & filter

### Installation de distribution à double paroi équipée d'une pompe & filtre

#### Tank voor binnen -en buitenopstelling

- Draadloze inhoudsmeting met geïntegreerde permanente lekdetectie (Apollo Visual Bund)
- Elektronische overvulbeveiliging
- Afsluitbare pompkast, beveiliging tegen diefstal
- Ontluchting & vuldop
- Conform CE, Vlare II & EN13341

#### Pompsysteem 230V

- Debit: 56L/min
- 5m mazoutslang met automatisch pistool
- Cim-tek 10 micron water -en vuilfilter

#### Optioneel

- Grote pompkast voor Fuel Point 6000L
- Ingebouwde slangoproller met 5m mazoutslang

#### Réservoir pour placement à l'intérieur et à l'extérieur

- Jauge sans fil avec détection de fuites permanente (Apollo Visual Bund)
- Sonde électronique anti-débordement
- Armoire pompe à verrouiller, protection de vol
- Bouchon d'évent et de remplissage
- Conforme CE, Vlare II & EN13341

#### Système de pompe 230V

- Débit: 56L/min
- 5m de tuyau à mazout avec pistolet automatique
- Filtre à eau et impureté Cim-tek 10 micron

#### En option

- Boîtier de pompe grand pour Fuel Point 6000L
- Enrouleur encastré avec 5m de tuyau à mazout



1350FPS



2500FPS



1350FPS H  
2500FPS H



Cim-tek filter  
Filtre Cim-tek



Apollo Visual Bund



230V pomp  
Pompe 230V



Optie: Slangoproller  
Option: Enrouleur

Art.nr.	Model Type	Inhoud Contenu	Diameter Diamètre	Hoogte Hauteur	Gewicht Poids
28100	1350FPS	1309L	1372	1570	111 kg
28101	2500FPS	2554L	1870	1900	187 kg

Art.nr.	Model Type	Inhoud Contenu	Lengte Longueur	Breedte Hauteur	Hoogte Hauteur	Gewicht Poids
28103	1350FPS H	1396L	2020	1300	1850	137 kg
28104	2500FPS H	2455L	2400	1450	1900	317 kg
28050	Ingebouwde slangoproller voor Fuel Point 1350FPS H - 2500FPS H Enrouleur encastré avec 5m de tuyau pour Fuel Point 1350FPS H - 2500FPS H					/





## Fuel point premium

### Dubbelwandige tankinstallatie uitgerust met pomp, filter & telwerk

### Installation de distribution à double paroi équipée d'une pompe, filtre & compteur

#### Tank voor binnen -en buitenopstelling

- Draadloze inhoudsmeting met geïntegreerde permanente lekdetectie (Apollo Visual Bund)
- Elektronische overvulbeveiliging
- Afsluitbare pompkast, beveiliging tegen diefstal
- Ontluchting & vuldop
- Conform CE, Vlare II & EN13341

#### Pompsysteem 230V

- Debiet: 56L/min
- 5m mazoutslang met automatisch pistool
- Cim-tek 10 micron water -en vuilfilter
- Mechanisch telwerk K33

#### Optioneel

- Grote pompkast voor Fuel Point 6000L
- Ingebouwde slanoproller met 5m mazoutslang

#### Réservoir pour placement à l'intérieur et à l'extérieur

- Jauge sans fil avec détection de fuites permanente (Apollo Visual Bund)
- Sonde électronique anti-débordement
- Armoire pompe à verrouiller, protection de vol
- Bouchon d'évent et de remplissage
- Conforme CE, Vlare II & EN13341

#### Système de pompe 230V

- Débit: 56L/min
- 5m de tuyau à mazout avec pistolet automatique
- Filtre à eau et impureté Cim-tek 10 micron
- Compteur mécanique K33

#### En option

- Grand boîtier de pompes pour Fuel Point 6000L
- Enrouleur encastré avec 5m de tuyau à mazout



1350FPP



2500FPP



6000FPP



1350FPP H  
2500FPP H

Art.nr.	Model Type	Inhoud Contenu	Diameter Diamètre	Hoogte Hauteur	Gewicht Poids
28400	1350FPP	1309L	1372	1570	111 kg
28401	2500FPP	2554L	1870	1900	187 kg
28402	6000FPP	6025L	2690x2330	2400	412 kg
28405	6000 FPP + grote pompkast 6000 FPP + grand boîtier de pompe	6025L	2950x2330	2400	420 kg



Cim-tek filter  
Filtre Cim-tek



Apollo Visual Bund



230V pomp  
Pompe 230V



Optie: Slangoproller  
Option: Enrouleur

Art.nr.	Model Type	Inhoud Contenu	Lengte Longueur	Breedte Hauteur	Hoogte Hauteur	Gewicht Poids
28403	1350FPP H	1396L	2020	1300	1850	137 kg
28404	2500FPP H	2455L	2400	1450	1900	317 kg
28050	Ingebouwde slangoproller voor Fuel Point 1350FPP H - 2500FPP H Enrouleur encastré avec 5m de tuyau pour Fuel Point 1350FPP H - 2500FPP H					/



ALL TANK SOLUTIONS®